



FICHA TÉCNICA

SERIE ORO

**REVESTIMIENTO
FUNGICIDA**

ELASTÓMERO

**ANTIFISURAS
011**

DESCRIPCIÓN

Revestimiento super-elástico con propiedades antifisuras. Es impermeable y especialmente indicado para la protección y decoración de fachadas, ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo...), y en las que se prevean contradicciones del paramento que puedan originar fisuras. Está basado en una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos seleccionados. Además, posee una excelente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas y una extraordinaria durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Gran tenacidad y flexibilidad, soportando contracciones del sustrato.
- Película totalmente impermeable al agua de lluvia.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
- Excelente blancura y poder de cubrición.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Película resistente a la intemperie y a microorganismos.
- Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Contiene agentes fungicidas y algicidas.

MODO DE EMPLEO

Tratamiento del soporte:

Comprobar que el soporte esté en buen estado, seco, firme y compacto. Eliminar el polvo y materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier otro tipo de suciedad.

Aplicación del producto.

Sobre superficies nuevas: aplicar la primera mano de REVESTIMIENTO ELASTÓMERO ANTIFISURAS diluyendo con un 10-15 % de agua, dejándola secar convenientemente respetando los tiempos de secado, y aplicar a



continuación, dos manos de acabado con una dilución máxima del 5% con agua.

Sobre superficies ya pintadas: dependiendo del estado del soporte, es decir, que hubieran partículas sueltas o posibles desprendimientos, se recomienda el uso de FIJADOR ACRÍLICO para mejorar la adherencia. A continuación, proceder tal y como se indica en la aplicación de superficies nuevas.

ÚTILES PARA LA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar (la pintura) y con disolvente de limpieza.

ALMACENAMIENTO

Envasado: Se presenta en envases de plástico de 20kg.

Aspecto: El producto es líquido y pastoso.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES

La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30°C ni inferior a 5°C.

DATOS TÉCNICOS

Ligante

Acrílico-estirenado

Diluyente

Agua

Materia fija en peso

41.6 %

Densidad

1300-1400 kg./l

lavabilidad

> 20000 dobles pasadas

Rendimiento teórico

5-10 m²/kg

Tiempo de secado

Al tacto: 1 hora

Acabado

Semimate

Color

Blanco nieve + carta de colores

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.